



Elevator | Transportador vertical

Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos



- Espacio necesario mínimo
- Cuidadoso con el producto
- Construcción sólida

Elevator | Transportador vertical

El Elevator sirve para transportar la cosecha en dirección vertical en un espacio mínimo. Se puede utilizar para transportar productos lavados o sin lavar con un diámetro máximo de 200 mm. La mercancía es transportada cuidadosamente en espacios estrechos hasta la altura deseada. La base necesaria es, al contrario que en las cintas transportadoras, independiente de la altura de elevación. El Elevator se puede producir con anchos estándar y con las longitudes deseadas. El ancho se determina en función de los requisitos de rendimiento de nuestros clientes.

El transporte se realiza mediante recipientes que se encuentran fijados a dos cadenas sin fin paralelas. Los recipientes son de acero inoxidable y están equipados con el material de la correa, PVC reforzado con fibras y apropiado para productos alimenticios. De esta forma se evita que la cosecha sea dañada y que se adhiera la suciedad.

La introducción de la cosecha se realiza, normalmente, a través de una cinta transportadora que la transporta hasta la caja donde es depositada para ser trasladada a los recipientes. En la posición de salida del Elevator, los recipientes se giran más de 100° y se vacían por completo. El traslado se realiza, por ejemplo, sobre una cinta transportadora. Por el tipo de construcción, las alturas de traslado durante el vaciado son mínimas.

El Elevator dispone de una armadura estable que se puede hacer de acero lacado o de acero inoxidable. Dos engrasadores de cadena instalados de forma fija y un bloqueo de retroceso componen la máquina.

Anchos de trabajo 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

Las cintas de alimentación y de descarga no se encuentran incluidas en el volumen de suministro. Sin embargo, pueden ser diseñadas por separado y producidas si el cliente así lo desea.

