



Роликовый калибровщик

Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей



- Простая сортировка с точной настройкой по диаметру
- Возможны 3–5 видов сортировки
- Прочная конструкция

Технические данные

Шаг цепи	150 мм
Ролики	ø 65 мм
Минимальный зазор	19 мм
Максимальная зазор	85 мм

Если выбрать другой диаметр роликов и шаг цепи, можно по-другому установить размеры ширины зазора и, тем самым, диапазона сортировки.

Роликовый калибровщик

Роликовый калибровщик подходит для сортировки продолговатого или круглого сырья по диаметру. Калибровка осуществляется путем увеличивающегося расстояния между роликами, которое можно очень просто и точно отрегулировать. В процессе сортировки ролики врачаются, чтобы обеспечить идеальное распределение сырья и, тем самым, его разделение. Обработка осуществляется очень бережным образом и предотвращает удары и поломку продукции. Роликовый калибровщик следует использовать только для мытого сырья.

Машина оснащена двумя автоматическими масленками для смазки цепи. Все ролики изготовлены из нержавеющей стали и оснащены шариковыми или РЕ подшипниками.

В стандартной комплектации роликовый калибровщик поставляется с рабочей шириной до 2,2 м и 3–5 видами сортировки.

Принадлежности

- Реверсивный поперечный выносной конвейер
- Распределительный шкаф с преобразователем частоты
- Распределительная коробка с контролем перегрузки
- Электрическая регулировка зазора для быстрого изменения диаметра сортировки

№ изделия	Обозначение	Рабочая ширина [мм]	Количество видов сортировки	Производительность	
				для моркови [в т/ч]	Производительность для картофеля [в т/ч]
070.312.000	RC 1.200 - 3	1200	3	9	15
070.314.000	RC 1.400 - 3	1400	3	10,5	17,5
070.316.000	RC 1.600 - 3	1600	3	12	20
070.318.000	RC 1.800 - 3	1800	3	13,5	22,5
070.320.000	RC 2.000 - 3	2000	3	15	25
070.322.000	RC 2.200 - 3	2200	3	16,5	27,5
070.412.000	RC 1.200 - 4	1200	4	9	15
070.414.000	RC 1.400 - 4	1400	4	10,5	17,5
070.416.000	RC 1.600 - 4	1600	4	12	20
070.418.000	RC 1.800 - 4	1800	4	13,5	22,5
070.420.000	RC 2.000 - 4	2000	4	15	25
070.422.000	RC 2.200 - 4	2200	4	16,5	27,5
070.512.000	RC 1.200 - 5	1200	5	9	15
070.514.000	RC 1.400 - 5	1400	5	10,5	17,5
070.516.000	RC 1.600 - 5	1600	5	12	20
070.518.000	RC 1.800 - 5	1800	5	13,5	22,5
070.520.000	RC 2.000 - 5	2000	5	15	25
070.522.000	RC 2.200 - 5	2200	5	16,5	27,5



Schneider Fördertechnik GmbH
Gewerbestrasse 3 · 78667 Villingendorf, Германия
Тел. +49 741 175495-0 · Факс +49 741 175495-90
info@schneider-ft.de · www.schneider-ft.com